



**DURI**  
**FAGPROFIL**



**Entre CleanWalk**  
Optimal fjerning av smuss og vann.

# Entre CleanWalk er av 100 % farget nylongarn, med innfelt skrapefiber for optimal fjerning av smuss og vann.



Entre CleanWalk er tilgjengelig i åtte farger, som fliser i 50 x 50 cm. eller metervare i 200 cm. bredde. Entre CleanWalk kan legges heldekkende, eller som løst matte oppå eksisterende underlag.

## Typiske bruksområder:

Entre CleanWalk legges som trinn tre i et tre trinns matte/ristsystem. Entre CleanWalk inngår også i ett Astma og Allergi godkjent mattesystem.

Oppfyller Breeam NOR krav:

**BREEAM<sup>®</sup> NOR**

*BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council.*

ANBEFALT AV



**ASTMA- OG ALLERGI FORBUNDET**  
- gjør Norge friskere

Garantier	Flis	Metervare
Slitasje	5 år	5 år

Spesifikasjon	Flis	Metervare
Produktdimensjoner	500 mm x 500 mm	25m x 2m
Produktkonstruksjon	Knyttet kuttet filt	
Overflategarn	100 % Aquafil Alto Chroma SDN	
Totalvekt	4600 g/m <sup>2</sup>	4600 g/m <sup>2</sup>
Vekt filt	800 g/m <sup>2</sup>	800 g/m <sup>2</sup>
Primær bakside	Ikke-vevd	Ikke-vevd
Sekundær bakside	Asfalt	PVC
Total mattetykkelse	8 mm	7,5 mm
Filthøyde	5 mm	5 mm

## Ytelsesspesifikasjon

Klassifiserings BSEN 1307	Klasse 3
Statisk elektrisitet ISO 63456	<2 kV

## Brennbarhet

BSEN 13501-1	Klasse Cfl-s1
--------------	---------------

Kontakt Duri Fagprofil for informasjon om anbefalte lim/tapetyper.