



FDV – DOKUMENTASJON

Duri Fagprofil AS

Produkt: Entre Integra

1 PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse

Bruksområde / bygningsdel

2 PRODUKTBEKRIVELSE

Materiale: UV-bestendig vinyl
Tekstil: 100% Polyamid
Temperaturområde: -20°C - +70°C
Tykkelse: 16mm
Vekt: 11kg pr. kvm.
Oppsugningsevne: God
Skrapesfunksjon: God
Modulstørrelse: 400 x 140mm
Farger: Tekstil: grå, brun og rød, basis: Antracitegrå

2.1 Bruksområde

Entre Integra har en åpen konstruksjon mellom tekstilfeltene slik at sand og småstein kan falle imellom. Tekstilen suger til seg fuktighet.

Matten anbefales installert i brønn, men kan også leveres med rampelist ved montering på gulv.

Entre Integra leveres i ønsket bredde og lengde.

3 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Rulles sammen ved rengjøring under, selve matten spyles eller støvsuges.

Ettersyn / kontroll:

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og –intervall:

Bør inngå i det daglige renhold av inngangspartiet

4 TEKNISK SERVICE

Produsent / importør	Duri Fagprofil AS
Organisasjonsnummer	929 381 998
Postadresse	Brobekkveien 80
Postnummer og sted	0582 OSLO
Telefon	24 13 13 50
E-post	fagprofil@fagprofil.no
Internettadresse	www.fagprofil.no