



FDV – DOKUMENTASJON

Duri Fagprofil AS

Produkt: Kåbemat Original

1 PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse

Bruksområde / bygningsdel

2 PRODUKTBESKRIVELSE

Materiale: Gummistav: 22x3,7mm, stålwire: Ø 2,3mm.
Aluminiumstav: EN AW-6005-A-T6, 12x4,5mm
Temperaturområde: -30°C - +70°C
Tykkelse: 18 og 22mm
Vekt: ca. 12kg pr. kvm.
Oppsugningsevne: Ingen
Skrapefunksjon: God
Farger: Gummi: Sort og grå, Staver: sølv, sort og gulleloksert

2.1 Bruksområde

Kåbemat Original er en skrapematte laget kurveformet gummi mellom aluminiumstaver. Den holdes sammen av gjennomgående stålwirer.

Kåbemat Original anbefales installert i brønn, men kan leveres med rampelist for montering på gulv. Kvadratiske matter er vendbare.

Kåbemat Original leveres etter ønsket størrelse.

3 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Rulles sammen ved rengjøring under, selve matten spyles.

Ettersyn / kontroll:

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og –intervall:

Bør inngå i det daglige renhold av inngangspartiet

4 TEKNISK SERVICE

Produsent / importør	Duri Fagprofil AS
Organisasjonsnummer	929 381 998
Postadresse	Brobekkveien 80
Postnummer og sted	0582 OSLO
Telefon	24 13 13 50
E-post	fagprofil@fagprofil.no
Internettadresse	www.fagprofil.no