

# Alubrush/Tex (gammelt navn)

## Sortiment:

Alubrush finnes i bredder fra 2m, 2,5m og 3m opp til 10 meters lengde matten kan fra de målene kuttes ned til ønskelig bredde. Alubrush kommer i 2 farger antracite/grå samt brun/grå (ikke lagervare), Alubrush kan også spesialbestilles med perforerte hull for drenering. Mattens tykkelse er ca 13mm.

## Monterings retning:

Alubrush monteres så at aluminium stavene går tvers (bredden) over gangfeltet/gangretning (lengden).

## Montering i brønn:

Matten installeres på jevnt stabilt underlag, dette er viktig ellers kan aluminiums bøyes og matten vil bli defekt og eventuelt lage snublekanter. Ved brønn vil matten tåle høyere belastning, da matten ikke vil utsettes for støt mot kanten. Om matten beveger seg i brønnen p.g.a tung trafikk, kan matten limes til underlaget med for eks Duri-Fagprofils produkt «Duo lay» eller vanlig gulvlim.

## Montering ovenpå eksisterende gulv:

Matten installeres på jevnt stabilt underlag, dette er viktig ellers kan aluminiums bøyes og matten vil bli defekt og eventuelt lage snublekanter. PS! Når matten legges rett på gulv og har stor belastning anbefaler vi ramme i aluminium som skrår ca 45 grader rundt om matten

Ved vanlig gangtrafikk er ikke dette nødvendig og legge rammer rundt.

Ved usikkerhet rundt montering ta kontakt med Forhandlere eller Duri-Fagprofil AS



Viktig info! Sørg for at underlaget er jevnt og stabilt ellers kan riskoen være og bøye aluminiumstavene ved høy belastning.