

PULVER NIV'OG RIP



Niv'Ogrip er et tørt pulver som inneholder: Portland-sement.

Produktegenskaper

- Enkel å blande ut
- Svært solid

Blanding

Niv'Ogrip skal blandes med utblandet MM ULTRA POLYMER. (1 til 1)

Den kan farges med mikropigmenter.

Det anbefales å riste spannet med pulver før blanding.

1 del væske til 2 deler pulver. Pass på å blande væsken godt, deretter pulveret. Bruk tvangsblender. Forbruk minimum ca 500 gr/m²/lag (varierer etter underlag).

Påføring på gulv.

Aller først er det viktig å fukte underlaget og fordele vannet med en gummisvaber.

Niv'Ogrip kan påføres med flere teknikker.

1/ stående gulvrake: Denne teknikken er perfekt for å behandle store overflater.

2/ gulvpussebrett: Med denne teknikken kan du lage ujevnheter i overflaten.

3/ Magic-sparkel: Den myke påføringsraken gjør at ujevnheter minimeres, men forbruket er høyere.

Farge

Niv'Ogrip er et hvitt pulver.

Pakningsstørrelse

Spann 5kg og 25 kg.

Dekningsgrad

Et spann med Niv'Ogrip dekker mellom 15 og 50 m² (varierer etter underlag).

Lagring

Niv'Ogrip skal oppbevares tørt, og spannene skal være lukket.

Niv'Ogrip kan brukes lenge etter produksjonsdatoen dersom produktet er lagret beskyttet mot fuktighet.

Forholdsregler for bruk

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Før Niv'Ogrip brukes eller håndteres, skal du lese sikkerhetsdata-bladet. Unngå kontakt med øyne og hud. Bruk maske og hansker som er egnet for håndtering av pulver.

Forholdsregler

Niv'Ogrip er et produkt for erfarne og utdannede fagfolk.

Under bruk er det viktig å følge instruksjonene fra produsenten. Produsenten har ingen kontroll over bruk av produktet på arbeidsplassen. Dersom du skulle observere en feil på produktet, på tross av vår kontroll, kan ikke produsenten holdes ansvarlig for annet enn kostnaden for å erstatte det defekte produktet.

Brukeren skal fastslå om produktet er egnet for den overflaten som skal behandles og påtar seg all risiko forbundet med en mangelfull forhåndsanalyse.

Vedlikehold

Overflater som er behandlet med Niv'Ogrip bør topp behandles. Den behandlede overflaten bør inspiseres regelmessig for å avgjøre om det er nødvendig å påføre et nytt lag med behandling. Dersom overflaten rengjøres regelmessig, vil det ikke være nødvendig med et nytt lag med behandling før mange år etter den første påføringen.

Ytterligere teknisk informasjon

Niv'Ogrip brukes sammen med andre produkter for å oppnå en komplett og pålitelig prosedyre. Andre indikasjoner kan finnes på den tekniske bulletinen eller fås av våre rådgivere.