

# UniTak GRP TRAPPENESE

UniTak GRP TRAPPENESE er en GRP-trappenease som er fremstilt med høykvalitets glassfiber som er impregnert med ortoftalisk harpiks. En ubrytelig forbindelse dannes mellom silikonoksid-siden og den glassforsterkede platen, slik at langvarig integritet er sikret for den sklihemmende overflaten.



## Fordeler

UniTak GRP trappenease er lett og gir god sklihemming til eksisterende trinn ved bruk av en nese i sterk farge, som også er til hjelp for synshemmede. UniTak GRP trappenease er et fantastisk produkt når slitasje og rustfrihet er viktige ytelseskrav.

## Farger

Gul, sort.  
Andre farger kan produseres på bestilling. Det må da påregnes noe lengre leveringstid og 100 % prispåslag.

## Profildimensjoner

Standard lagervare: 40 x 40 mm  
Bestillingsvare: 55 x 55 mm og 70 x 55 mm

## Bredder

Standardbredder: 2 m  
UniTak GRP trappenease kan kuttes i alle spesialbestilte størrelser opptil 3 meter.

## Tilskjæring/tilpassing

Vi tilbyr tilskjæring mot en liten ekstrakostnad på alle våre UniTak GRP-produkter. Hvis du likevel foretrekker å kutte selv, kan alle våre produkter enkelt kuttes med enten stein- eller diamantskive. En stikksag med wolframkarbidblad kan også brukes til intrikat kutting. Hvis du ønsker å benytte vår tilskjæringservice, ta kontakt med oss for veiledning. Alle UniTak GRP-produkter kan drilles og forsenkes for skruefesting eller, hvis du foretrekker det, de kan limes med Uragrip som fester på en rekke overflater som tre, stål og betong.

## Vedlikehold

Fjern umiddelbart spill fra overflaten ved å vaske med vann. Trykkspyl regelmessig med lavt trykk for å fjerne skitt fra mellom kornene. Kontroller for skade på malingen hvert år og reparer etter behov.

## Tester

UniTak GRP-produkter overskrider minimumskravene for «lavt sklipotensiale» som spesifisert av UK Slip Resistance Group Guide 2000.

## Sklisikringsklassifisering basert på pendeltestverdier

### Pendelverdi

0–24  
25–35  
36–64  
65+

### Sklorisiko

Høy  
Moderat  
Lav  
Ekstremt lav

### Resultat

Kraftig  
Lett

### Tørravlesning

73  
73

### Våtavlesning

64  
67